

Atlas Copco



# Transición a una eficiencia flexible

XAHS 108 y XAS 138 LRC Etapa II  
5,0-7,0 m<sup>3</sup>/min (7-12 bar)

# Transición a una eficiencia flexible

## Carrocería HardHat®

HardHat® protege todos los componentes internos, mantiene la máquina como si fuera nueva y aumenta el valor residual.

## Eficiencia de combustible

Al combinar un elemento de tornillo Atlas Copco con un motor diésel Kubota, ofrecemos un compresor con el mayor ahorro de combustible de su clase.

## Fácil de mover

Estos modelos son ligeros y compactos, y se pueden remolcar fácilmente. Estos compresores están montados sobre un solo eje, lo que mejora la maniobrabilidad en la obra.

## Servicio eficiente

Los intervalos de mantenimiento prolongados y la mayor vida útil de todos los fungibles reducen los costes operativos y aumentan la utilización. El uso de filtros roscados y de un elemento separador de aceite roscado permite cambiar todos los fungibles en cuestión de minutos.

## Bastidor estanco

Garantía de contención del 110 % para todos los líquidos. No se trata de una opción, se incluye de serie. El recubrimiento de protección contra la corrosión de 3 capas (categoría C3) prolonga la vida útil y aumenta el valor residual.



Modelo		XAS 138	XAHS 108
<b>Rendimiento</b>			
Presión efectiva nominal de trabajo	bar (g)	7	12
	psi (g)	100	175
Aire libre suministrado	cfm	241	186
	m³/min	7	5
	l/seg.	114	88
Temp. ambiente máx. a nivel del mar	°C		50
Temperatura mín. de arranque	°C		-10
Temp. mín. de arranque (arranque en frío)	°C		-20
<b>Motor</b>			
Marca del motor	-		Kubota
Modelo del motor	-		V2403-M-DI-T-E2B
Nivel de emisiones	-		Etapa II
Número de cilindro	-		4
Potencia del motor	kW		49,2
Plena carga	rpm		2700
Descarga	rpm		1600
<b>Capacidad</b>			
Aceite para motores	l		11,5
Aceite del compresor	l		11
Depósito de combustible	l		87
<b>Nivel sonoro</b>			
Nivel de presión acústica (LpA) a 7 m	dB(A)		72
<b>Dimensiones</b>			
Longitud (incluida la lanza de remolque fija)	mm		3747
Anchura	mm		1593
Altura	mm		1572
peso	kg		1300

**COMPACT AND LIGHT**

**EXTENDED SERVICE INTERVALS 1 IN 2 YEARS**

**110% SPILLAGE FREE FRAME**

