

Atlas Copco



# Переход к гибкой эффективности

ХАНС 108 и ХАС 138 LRC Stage II  
5,0–7,0 м<sup>3</sup>/мин (7–12 бар)

# Переход к гибкой эффективности

## Корпус HardHat®

HardHat® защищает все внутренние компоненты, поддерживает внешний вид машины в состоянии «как новая» и увеличивает остаточную стоимость.

## Эффективный расход топлива

Объединив винтовой элемент от «Атлас Копко» с дизельным двигателем компании Kubota, мы получили лучшую топливную экономичность в своем классе.

## Легкость перемещения

Эти легкие и компактные модели можно легко буксировать. Эти компрессоры, установленные на одной оси, просты в эксплуатации на рабочей площадке.

## Удобство техобслуживания

Большие межсервисные интервалы и увеличенный срок службы всех расходных материалов снижают эксплуатационные расходы и повышают эффективность использования оборудования. Внешние фильтры и внешний элемент масляного сепаратора позволяют заменять все расходные материалы за считанные минуты.

## Рама с защитой от протечек

110% гарантия сдерживания всех жидкостей. Это не опция, а стандартные функции и компоненты. Трехслойное антикоррозийное покрытие (категория С3) увеличивает срок службы и остаточную стоимость.



Модель		XAS 138	XANS 108
<b>Рабочие характеристики</b>			
Нормальное эффективное рабочее давление	бар (изб.)	7	12
	фунт./кв. дюйм (изб.)	100	175
Подача атмосферного воздуха	куб. фут/мин	241	186
	м³/мин	7	5
	л/с	114	88
Макс. температура окружающей среды на уровне моря	°C	50	
Мин. температура запуска	°C	-10	
Мин. температура запуска (холодный пуск)	°C	-20	
<b>Двигатель</b>			
Марка двигателя	-	Kubota	
Модель двигателя	-	V2403-M-DI-T-E2B	
Уровень выбросов	-	Stage II	
Количество цилиндров	-	4	
Мощность двигателя	кВт	49,2	
Полная загрузка	об/мин	2700	
Разгрузка	об/мин	1600	
<b>Объем</b>			
Моторное масло	л	11,5	
Масло компрессора	л	11	
Топливный бак	л	87	
<b>Уровень шума</b>			
Уровень звукового давления (LpA) на расстоянии 7 м	дБ(А)	72	
<b>Габариты</b>			
длина (вкл. фиксированное дышло)	мм	3747	
ширина	мм	1593	
высота	мм	1572	
масса	кг.	1300	

**COMPACT AND LIGHT**

**EXTENDED SERVICE INTERVALS 1 IN 2 YEARS**

**110% SPILLAGE FREE FRAME**

